

imageRUNNER 2520/i, 2525/i, 2530/i, 2535/i, 2545/i.

Kompaktní
produktivita pro
pracovní skupiny.

you can

Zvyšte svou produktivitu a snižte náklady s kompaktními zařízeními řady imageRUNNER 2500. Tato řada umožňuje každodenní černobílý tisk, kopírování, barevné skenování a pokročilou funkci přímého odesílání do e-mailu a síťové složky; je proto ideální pro malé a střední pracovní skupiny. Možnost rychlosti tisku až 45 str./min, mimořádně rychlá odezva a energetická úspornost zaručují úsporu času, peněz a energie.

Rozpětí rychlosti tisku
20 až 45 str./kopií/min pro černobílé
kopírování a tisk formátu A3

Vstupní kapacita papíru až 2300 listů

Přímé odesílání do e-mailu a síťové složky

Doteková obrazovka s úhlopříčkou
5,7" / 14,47 cm

Výjimečná energetická úspornost

Kompaktní design



Produktivita a efektivita.

- Snadno ovladatelná doteková obrazovka šetří čas a umožňuje uživatelům provádět více operací
- Rychlý každodenní černobílý tisk rychlostí až 45 str./min splňuje nároky dynamických malých a středních pracovních skupin
- Rychlá odezva – rychlý návrat z režimu spánku a doba výstupu první kopie 3,9 sekundy*
- Odesílejte barevné dokumenty do síťové složky nebo na e-mail v mnoha různých formátech**. Šetřete svůj čas s automatickým rozlišením e-mailových adres
- Plynulejší tisk díky kapacitě papíru až 2300 listů
- Skenujte přímo na paměťový USB klíč**

Kompaktní design.

- Prostorově úsporný design vhodný pro rušné kanceláře
- Volitelný vnitřní finišer pro sešívání a třídění

Ekologická šetrnost.

- Výjimečná energetická úspornost – spotřeba energie pouhých 1,5 wattu v režimu spánku pomáhá šetřit energii a náklady
- Šetřete papírem – automatický oboustranný tisk

Úspora nákladů.

- Nízké náklady na vlastnictví
- Zvýšená produktivita a výjimečná energetická úspornost pomáhají maximalizovat hodnotu zařízení

- Správa ID oddělení pro sledování a kontrolu nákladů na tisk

Správa sítě a připojitelnost.

- Síťové rozhraní se vzdáleným uživatelským rozhraním jako součást standardní výbavy
- Podpora PCL** a volitelně i emulace PostScript Level 3
- Vzdálená správa a monitorování pomocí webové konzole iW Management Console (iWMC)
- Kompatibilní se službou e-Maintenance (e-Údržba) – možnost dálkové diagnostiky, automatického shromažďování údajů z počítačů a monitorování spotřebního materiálu

* platí pro modely imageRUNNER 2535/i a 2545/i

** Standardně u „i” modelů, u ostatních modelů volitelně

imageRUNNER

Canon

Specifikace: řada imageRUNNER 2500

Typ Maximální velikost originálů Velikosti kopií	Stolní nebo volně stojící (snímač kombinovaný s tiskárnou) A3 A3, A4, A4R, A5R Uživatelská velikost: 139,7 až 297 mm x 182 až 432 mm Zásobník 2 A3, A4, A4R, A5R, obálky (s volitelným nástavcem podavače obálek D1) A3, A4, A4R, A5R, obálky Uživatelská velikost 99 až 297 mm x 148 až 432 mm Čtení 600 x 600 dpi Kopírování 600 x 600 dpi Tisk 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (pouze UFRIL-LT) Počet odstínů 256 odstínů
Rozlišení	
Rychlost kopírování/tisku	A4 imageRUNNER 2545i/2545: 45 str./min (ČB) imageRUNNER 2535i/2535: 35 str./min (ČB) imageRUNNER 2530i/2530: 30 str./min (ČB) imageRUNNER 2525i/2525: 25 str./min (ČB) imageRUNNER 2520i/2520: 20 str./min (ČB) A3 imageRUNNER 2545i/2545: 22 str./min (ČB) imageRUNNER 2535i/2535: 22 str./min (ČB) imageRUNNER 2530i/2530: 15 str./min (ČB) imageRUNNER 2525i/2525: 15 str./min (ČB) imageRUNNER 2520i/2520: 15 str./min (ČB) Zvětšení 25–400 %; Pevný: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 % Doba do zhotovení první kopie 3,9 s (model s rychlostí 45/35 str./min), 5,4 s (model s rychlostí 30/25 str./min), 6,4 s (model s rychlostí 20 str./min) 30 sekund Zahřívací doba 1 až 999 listů Vícenásobné kopírování/tisk Oboustranný tisk/kopírování Standardní
Gramáž papíru Kapacita papíru	Zásobník Zásobník 1 64 až 90 g/m ² ; Ruční zásobník: 64 až 128 g/m ² ; Duplex: 64 až 80 g/m ² 550 listů (80 g/m ²), (250 listů pro zařízení imageRUNNER 2520i/2520) Zásobník 2 550 listů pro zařízení imageRUNNER 2525i/i, 2530i/i, 2535i/i, 2545i/i 50 obálek (s připojeným volitelným nástavcem podavače obálek D1) 100 listů (A4, A4R, A5; 80 g/m ²), 50 listů (A3; 80 g/m ²) Ruční zásobník 550 listů x 2 zásobníky (80 g/m ²) 550 listů x 1 zásobník, pouze pro imageRUNNER 2520i/2520i Volitelná Žádná Podstavec na papír 2300 listů (2000 listů pro imageRUNNER 2520i/2520) Celková kapacita Zakázkový procesor Canon, 400 MHz 512 MB („i“ modely imageRUNNER 2500), 256 MB (ostatní modely imageRUNNER 2500) Žádný Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB Host I/F 2.0 x 1 port, zařízení USB 1.0 x 1 port 220–240 V stř., 50/60 Hz, 4,2 A (modely s rychlostí 45/35 str./min), 220–240 V stř., 50/60 Hz, 3,3 A (modely s rychlostí 35/30/20 str./min) 1,827 kW (model s rychlostí 45/35 str./min), 1,345 kW (30/25 str./min), 1,542 kW (model s rychlostí 20 str./min) imageRUNNER 2545i/2545i/2535i/2535 565 x 680 x 806 mm (s kytlem kopírovací desky), 565 x 689 x 907 mm (s DADF) imageRUNNER 2530i/2530i/2525i/2525 565 x 680 x 806 mm (s kytlem kopírovací desky), 565 x 689 x 896 mm (s DADF) imageRUNNER 2520i/2520 565 x 680 x 681 mm (s kytlem kopírovací desky), 565 x 689 x 771 mm (s DADF) imageRUNNER 2545i/2535i: přibl. 78,4 kg, imageRUNNER 2545i/2535i: přibl. 70,5 kg, imageRUNNER 2530i/2525i: přibl. 77,5 kg, imageRUNNER 2530i/2525i: přibl. 68,0 kg, imageRUNNER 2520i: přibl. 56,0 kg, imageRUNNER 2520: přibl. 50,5 kg
CPU Paměť	
Pevný disk Rozhraní	
Napájení	
Max. spotřeba energie	
Rozměry (Š x H x V)	
Hmotnost	
SPECIFIKACE TISKU	
PDL	UFRIL-LT, PCL5e/6 (standardně u „i“ modelů, u ostatních modelů volitelně), emulace PostScript level 3 (volitelně)
Rozlišení	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (pouze UFRIL-LT)
Paměť	512 MB („i“ modely imageRUNNER 2500), 256 MB (ostatní modely imageRUNNER 2500)
Pevný disk	Žádný
CPU	Zakázkový procesor Canon, 400 MHz
Přímá	Přímá PS: Roman 136, přímá PCL: Roman 93
Podporované OS	PCL: Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Windows 7 Emulace Postscript level 3: Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Windows 7, Mac OS X (10.4 nebo novější) UFRIL-LT: Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Windows 7, Mac OS X (10.4 nebo novější), Linux Mac-PPD: Mac OS X 10.4 nebo novější Ethernet (100Base-TX/10Base-T) Podpora TCP/IP (LPD/Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, IPv4/IPv6 Síťový ovladač TWIN (75/100/150/200/300 dpi 8bitové bany/75–600 dpi 1bitová černá a bílá)
Rozhraní	
Síťový protokol	
Skenování přes síť (Pull Scan)	
Specifikace odesílání/ Souprava pro odesílání v barvách Y1 (standardně u „i“ modelů, u ostatních modelů volitelně)	
Rychlost skenování (A4, 300 dpi, ČB/barevně)	45/34 obr./min (model s rychlostí 45/35 str./min), 25/13 obr./min (model s rychlostí 30/25/20 str./min) 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi, 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi E-mail/Internet FAX (SMTP), USB s i WDM Místní (Max. 500 položek) TIFF, JPEG, PDF, PDF s vysokou kompresí, prohlédavatelé PDF (volitelně s prohlédavatelem PDF C1)
Rozlišení skenování	ČB
Místa určená	Barvy
Adresář	
Formát souborů	
DADF A41 pro imageRUNNER 2545/2535	Velikost papíru Gramáž papíru Max. počet originálů Rychlost skenování dokumentů (max.) Rozměry (Š x H x V) Hmotnost
A3, A4, A4R, A5, A5R Jednostranný originál: 42 až 128 g/m ² , oboustranný originál: 50 až 128 g/m ² 100 listů (A4, A4R, A5, A5R: 80 g/m ²), 50 listů (A3: 80 g/m ²) Kopírování Skenování 45 obr./min (A4, 600 x 600 dpi: ČB) 45/34 obr./min (A4, 600 x 600 dpi: ČB/300 x 300 dpi: Barevně) 565 x 540 x 137 mm Přibl. 7,9 kg	
DADF A41 pro imageRUNNER 2530/2525/2520	Velikost papíru Gramáž papíru Max. počet originálů Rychlost skenování dokumentů (max.) Rozměry (Š x H x V) Hmotnost
A3, A4, A4R, A5, A5R Jednostranný originál: 37 až 128 g/m ² , oboustranný originál: 50 až 128 g/m ² 50 listů (A4, A4R, A5, A5R: 80 g/m ²), 25 listů (A3: 80 g/m ²) Kopírování Skenování 25 obr./min (A4, 600 x 600 dpi: ČB) 25/13 obr./min (A4, 600 x 600 dpi: ČB/300 x 300 dpi: Barevně) 565 x 544 x 126 mm Přibl. 7 kg	
JEDNOTKA ZÁSOBNÍKU W1 pro imageRUNNER 2520i/i	Typ Velikost papíru Uživatelská velikost: Gramáž papíru Kapacita papíru Rozměry (Š x H x V) Hmotnost
Typ A3, A4, A4R, A5R 139,7 až 297 mm x 182 až 432 mm 64 až 90 g/m ² 550 listů (80 g/m ²) x 1 zásobník 565 x 680 x 97 mm Přibl. 12,8 kg	
JEDNOTKA PODÁVÁNÍ ZE ZÁSOBNÍKU AE1 (pro všechny modely)	Typ Velikost papíru Uživatelská velikost: Gramáž papíru Kapacita papíru Rozměry (Š x H x V) Hmotnost
Typ A3, A4, A4R, A5R 139,7 až 297 mm x 182 až 432 mm 64 až 90 g/m ² 550 listů (80g/m ²) x 2 zásobníky 565 x 680 x 248 mm Přibl. 24,0 kg	
VNITŘNÍ FINIŠER B1 (pro všechny modely)	Počet přihrádek Kapacita přihrádky Poloha sešití Kapacita sešití Rozměry (Š x H x V) Hmotnost
Počet přihrádek Jedna přihrádka (volitelně druhá přihrádka; DOPLŇKOVÁ PŘIHRÁDKA VNITŘNÍHO FINIŠERU B1) A4, A5, A5R: 1000 listů (nebo 125 mm na výšku) A3, A4R: 500 listů (nebo 62,5 mm na výšku) Rohově, dvojité A4: 50 listů x 30 sad; A4R/A3: 30 listů x 15 sad 416 x 554 x 350 mm, 703 x 554 x 350 mm (s vysunutou výstupní přihrádkou) Přibl. 12,5 kg	
VNITŘNÍ DVOUCESTNÁ PŘIHRÁDKA G1 (pro všechny modely)	Počet přihrádek Kapacita přihrádky Rozměry (Š x H x V) Hmotnost
Počet přihrádek Přihrádka A Přihrádka B 2 přihrádky A4: 250 listů, A3: 100 listů A4: 100 listů, A3: 50 listů 426 x 413 x 109 mm Přibl. 0,6 kg	
DALŠÍ DOPLŇKY	Kyt kopírovací desky typ P: pro imageRUNNER 2525/2530 bez DADF Kyt kopírovací desky typ O: pro imageRUNNER 2535/2545 bez DADF Kazeta s razítkovacími inkoustem C1 Razítkovací jednotka B Držák pro připojení ADF A1 Souprava tiskárny PCL AF1: Podporuje tisk pomocí PCL5e nebo PCL6 u modelů bez označení „i“ Souprava tiskárny PS AF1: Podporuje tisk s emulací PostScript Level 3 Souprava pro tisk čárových kódů B1: Umožňuje tisk čárových kódů pomocí technologie Jet Caps Faxová karta Super G3 AG1: Umožňuje přidat funkci faxování Zásobník FL A1: Náhradní přihrádka na 550 listů pro zásobník 1 zařízení imageRUNNER 2525/2525i/2530i/3530i/2535i/2535i/2545i/2545i Zásobník FL AK1: Náhradní přihrádka na 550 listů pro zásobník 2 zařízení imageRUNNER 2525/2525i/2530i/3530i/2535i/2535i/2545i/2545i nebo modul podávání ze zásobníků AE1 nebo kazetový modul W1 Zásobník FL AL1: Náhradní přihrádka na 250 listů pro zásobník 1 zařízení imageRUNNER 2520i/2520i umožňující změnu velikosti papíru bez nutnosti změny nastavení tiskárny Oddělovač zásobníků A1: Pro nastavení výšky zásobníku na 250 listů v kombinaci s volitelnou jednotkou pro podávání ze zásobníků AE1 nebo kazetovým modulem W1 (pouze u zařízení imageRUNNER 2520i/2520i) Nástavec podavače obálek D1: připojuje se k zásobníku 2 pro snadné podávání obálek Podstavec bez zásobníků pro imageRUNNER 2500 Dvoucestná jednotka B1: Zvyšuje produktivitu oboustranného tisku až o 100 % Zpětná průchozí jednotka (dvoucestná jednotka) – volitelně příslušenství pro imageRUNNER 2520i/2520i/2525i/2530i Kazeta se svorkami J1: Svorky pro vnitřní finišer B1 Přihrádka na dokumenty J1: Praktická přihrádka pro připojení k boční straně zařízení Napájecí jednotka U1 Souprava pro připojení čtečky karet D3: Umožňuje připojení čtečky karet E1 Čtečka karet Canon E1: Systém pro přístup pomocí karet, pomocí něhož lze omezit přístup pouze pro autorizované uživatele 3portová sada rozhraní USB aplikace A1: 3portová sada rozhraní pro připojení paměti USB Kabel CVI I/F A1: Sada rozhraní pro prodejní automat Toner C-EXV33 (BK): Toner pro zařízení imageRUNNER 2520i/2520i/2525i/2530i/2530i Toner C-EXV32 (BK): Toner pro zařízení imageRUNNER 2535i/2535i/2545i

Některá vyobrazení byla simulována pro lepší reprodukci. Veškeré údaje vycházejí ze standardních testovacích metod společnosti Canon. Tento dokument a specifikace v něm uvedené byly připraveny před vlastním uvedením produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.™ a ©: všechny názvy společností a/nebo produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců na jejich trzích a/nebo v jejich zemích.



Canon Inc.
www.canon.com

Canon CZ s.r.o.
www.canon.cz

Canon Europa.
www.canon-europe.com

Canon

© Canon Europa NV 2009 (0210)