

EB-W49



Díky jemnému rozlišení WXGA a všestranným možnostem umístění vám bude tento spolehlivý projektor dobře sloužit po mnoho let.

Kompaktní, stylový design dělá z modelu EB-W49 ideální volbu pro ostré, dobře čitelné prezentace a živá videa, a to obzvláště pro pracovní pozice, kde je snadná přenosnost projektoru klíčová. Dlouhá životnost lampy a osvědčená spolehlivost produktů Epson jsou zárukou bezstarostného provozu s minimální údržbou.

Jasný, živý obsah na velké škálovatelné projekční ploše

Vychutnejte si velkoformátové prezentace s ostrým a skvěle čitelným textem i neodolatelný obraz a videa na projekční ploše velikosti až 320". Světelný výstup 3 800 lumenů v kombinaci s vysokým kontrastním poměrem 16 000 : 1 znamená mimořádný vizuální zážitek dokonce i v dobře osvětlených místnostech.

Dlouhé roky bezproblémových porad

Díky životnosti lampy až 17 000 hodin v úsporném režimu.

Podpora provozu v síti a bezdrátového připojení (volitelně)

Díky možnosti připojení k síti (prostřednictvím konektoru RJ45) a volitelného bezdrátového připojení lze projektor EB-W49 přidat do firemní sítě nebo později inovovat o možnost připojení z bezdrátového zařízení (je vyžadováno volitelné příslušenství).

Flexibilní instalace a umístění

Automatická svislá a manuální vodorovná korekce lichoběžníkového zkreslení nabízejí úžasnou svobodu umístění projektoru v místnosti bez deformace obrazu. Flexibilitu nabízí také širokoúhlý optický zoom projektoru.

Vysoce kvalitní zvuk

Tento projektor obsahuje vestavěný 5W reproduktor, který umožňuje přehrávat čistý zvuk bez potřeby dalších externích reproduktorů.

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Jasný obraz s rozlišením HD-Ready**
Technologie 3LCD a stejně vysoký bílý i barevný světelný výstup
- **Kontrastní poměr 16 000 : 1**
Hluboké a bohaté odstíny černé barvy a syté stíny
- **Široké možnosti připojení**
Podpora provozu v síti a bezdrátového připojení
- **Nízké celkové náklady na vlastnictví**
Životnost lampy až 17 000 hodin v úsporném režimu
- **Všestrannost a flexibilní ovládání**
Promítání z různých zdrojů prostřednictvím vstupu HDMI nebo mobilního připojení



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel	0,59 palců s C2 Fine

OBRAZ

Barevný světelný výstup	3.800 lumenů- 2.600 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	3.800 lumenů In accordance with ISO 21118:2020
Rozlišení	WXGA 2
Kontrastní poměr	16.000 : 1
lampa	UHE, 210 W, 8.000 h životnost, 17.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

OPTIKA

Projekční poměr	1,30 - 1,56:1
Zoom	Manual, faktor: 1 - 1,2
Úhlopříčka promítaného obrazu	33 palců - 320 palců
Clonové číslo projekčního objektivu	1,49 - 1,72
Ohnisková vzdálenost	16,9 mm - 20,28 mm
Posun	10 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Funkce USB Display	2v1: Obraz / Zvuk
Rozhraní	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN a/n (5 GHz) (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), kompozitní vstup, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovýstup (2x), audiovýstup
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN
Funkce a vlastnosti	Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatická korekce lichoběžníku, vestavěný reproduktor, Digitální přiblížení, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Snadné předvolby nabídky OSD, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, Síťová projekce, funkce kopírování v nabídce OSD, bez PC, Quick Corner, funkce rozdělení obrazovky, Aplikace iProjecton nastavená pomocí kódu QR
Barevné režimy	tabule, dynamický, prezentace, sRGB, Divadlo

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	327 W, 225 W (ekonomický), 0,3 W (pohotovostní režim), On mode power consumption as defined in JBMS-84 286 W
Rozměry výrobku	302 x 249 x 87 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	2,7 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 28 dB (A)
Obsažený software	EasyMP Network Projection, Epson Projector Management
Reproduktory	5 W
Umístění	Instalace na strop, Stolní

OSTATNÍ

Záruka	36 měsíců u dodavatele, lampa: 36 měsíců nebo 1.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H983040
Čárový kód	8715946680767
Země původu	Filipíny

EB-W49

OBSAH DODÁVKY

- dálkové ovládání vč. baterií
- napájecí kabel
- průvodce rychlou instalací
- záruční list
- Kabel HDMI 1,8 m

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- ELPSP02
V12H467040
- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01