



SIP TERMINÁLY ŘADY PANASONIC KX-UT PŘEHLED FUNKCÍ

Řada telefonních SIP terminálů Panasonic KX-UT rozšiřuje osobní komunikaci díky vynikající HD kvalitě zvuku v každém telefonu a snadnému přístupu k výkonným podpůrným funkcím a aplikacím. Tato řada – od standardních telefonů, přes kancelářské telefony a manažerské terminály až po dotykové telefony s aplikací Smart Desk – splňuje všechny požadavky. Pověst společnosti Panasonic v otázce designu, kvality, spolehlivosti a péče o životní prostředí dává uživatelům jistotu spokojenosti při každém nasazení těchto terminálů ve firemním prostředí nebo doma, ať už se jedná o součást cloudových služeb, nebo o IP pobočkovou ústřednu.

KLÍČOVÉ FUNKCE

Zvuk ve vysokém rozlišení (HD)

Řada KX-UT terminálů SIP nabízí nejvyšší kvalitu zvuku ve své třídě, což znamená méně opakování a špatně slyšitelných hovorů. Standardní nabídkou řady KX-UT je širokopásmový HD zvuk ve vysokém rozlišení zajišťovaný kodeky G.722, G.711 a G.729a. Ve spojení s rozšířeným potlačováním šumu a rozšířenou akustickou komorou nabízí řada KX-UT terminálů SIP vynikající poslech zvuku uživatelům používajícím stolní telefony, reproduktory nebo volitelné náhlavní soupravy. Celá řada nabízí možnost připojení širokopásmových náhlavních souprav a vestavěné kvalitní reproduktory a mikrofony.

LCD displeje

Velké, jasné LCD displeje s intuitivním uživatelským rozhraním umožňují rychlý přístup do telefonních seznamů a k funkcím.

Electronic Hook Switch (EHS)




Vestavěný port pro Electronic Hook Switch (kompatibilní s Plantronics) umožňuje připojení řady KX-UT133 a KX-UT136 terminálů SIP k bezdrátovým náhlavním soupravám Plantronics. Ty nabízejí pohodlí přenosnosti, takže se jejich uživatelé mohou svobodně pohybovat, aniž by byli vázáni polohou stolního telefonu.

Šetrnost k životnímu prostředí

Nízká spotřeba energie ve spojení s pokročilým pohotovostním režimem ECO znamená nižší náklady na energie. V režimu ECO může být spotřeba nižší než 1 W (řada KX-UT 1xx).

Konfigurace Plug and Play

Rozsáhlé možnosti zřizování, včetně automatické konfigurace prostřednictvím zřizovacího serveru, znamenají menší administrativní zátěž a úsporu času i peněz. Celá řada má certifikaci kompatibility se systémy Digium Asterisk a Broadsoft Broadworks, což zajišťuje vynikající kompatibilitu s předními dodavateli softwarových přepínačů.



					
KX-UT113	KX-UT123	KX-UT133	KX-UT136	KX-UT248*	KX-UT670*
DISPLEJ					
Monochromatický, grafický	Monochromatický, grafický	Monochromatický, grafický	Monochromatický, grafický	Stupně šedi, grafický	262 000 barevných odstínů
242 x 55 pixelů – 3 řádky			242 x 109 pix. – 6 řádků	4,4 palce	7palcový dotykový
6 úrovní					Ne
Žádné	Zap./Auto/Vyp.				15/Auto
Ne					720p
MOŽNOSTI INSTALACE					
Ne		Ano – 2 polohy			
KX-A432 (volitelné)		KX-A433 (volitelné)			KX-A434 (volitelné)
Volitelný – KX-A239				Volitelný – KX-A422	
SÍTOVÁNÍ					
1 – 10/100	2 – 10/100			2 – 10/100/1000	
Ano					
Ne				Ano	Volitelné
ZVUKOVÉ FUNKCE					
8 úrovní (zahrnuje potlačování šumu a prevenci zkreslení)					15 úrovní
32					
6 úrovní + Vypnuto					7 úrovní + Vypnuto
2,5 mm					
Žádné	3,5 mm kompatibilní s Plantronics				
G.711, G.722, G.726, G.729a					G.711, G.722, G.729a
TLAČÍTKA					
Ano – 4					Ano – obrazovka
0	24			24 (3 stránky po 8 tlačítkách)	24 (4 stránky po 6 tlačítkách)
Ano					Ano – tlačítka na obrazovce
Ano					Na obrazovce + tlačítka menu
SOFTWAREVÉ FUNKCE					
100 – každá s 5 čísly	500 – každá s 5 čísly				V závislosti na paměti *2
Žádné	30 příchozích hovorů + 30 odchozích hovorů				100 příchozích + 100 odchozích
3 strany (uvnitř terminálu – více stran, v závislosti na serveru)					
Podpora aplikací XML *3					
Dodávaná hostitelskou službou (server PBX / SIP)					
MOŽNOSTI IP					
2	4			6	
RFC 3261 Standard SIP Server, Asterisk, Broadsoft, Panasonic SIP PBX					
IPv4					
Ano					
Ano					
Ano					
Ano					
Ano					
Ano					
Ano					
Ano					
KONFIGURACE					
Konfigurace založená na serveru, TR-069, Panasonic Redirect Server					
Interní webový konfigurační, lokální síťová konfigurace (pomocí LCD)					

*Předběžné specifikace

*2 až 500 připojených k serveru NS1000

*3 Od počátku roku 2012